

# BEAM E-F

Annähernd deckenbündiges Einbaugehäuse aus Aluminium-Druckguss mit steckbarer Abdeckplatte zum einfachen Wechseln des Leuchtmittels.

Stufenlos verstellbarer Klemmmechanismus zum Anpassen an unterschiedliche Deckenstärken.




Gegossene Acryloptik zur Flächenausleuchtung durch kreisförmige Lichtlenkcharakteristik.

## Technische Daten

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Anschlussklemmen    | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung                         |
| Gehäuse/Farbe       | Aluminium-Druckguss / weiß<br>weitere Farben auf Anfrage lieferbar |
| Montageart          | Deckeneinbaumontage                                                |
| Abmessungen (Ø x T) | 200 x 73 mm                                                        |
| Schutzart           | IP32                                                               |
| Schutzklasse        | I                                                                  |



|                                        | ■ Systemleuchten für Zentralversorgung | ■ Einzelbatterie-leuchten        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Leuchtmittel                           | 3W LED                                 | 3W LED                           |
| Lichtstrom                             | 240lm                                  | 50lm (Netz)<br>240lm (Not)       |
| Nennbetriebsdauer 1h/3h                | -                                      | 240lm (Not)                      |
| Nennbetriebsdauer 8h                   | -                                      | 110lm (Not)                      |
| Lichtstromverhältnis                   |                                        |                                  |
| Not (DC)/Netz 1h/3h                    | -                                      | 100% / 20%                       |
| Not (DC)/Netz 8h                       | -                                      | 50% / 20%                        |
| Netzanschlussleistung                  | 6VA                                    | 5VA                              |
| Batterie-Stromaufnahme                 | 15mA                                   | -                                |
| Anschlussspannung                      | 230V 50/60Hz /<br>220V DC +25/-20%     | 230V 50/60Hz                     |
| NiMh-Akku 1h/3h/8h                     | -                                      | 4,8V 2,0Ah                       |
| Temperaturbereich                      | -10°C bis +40°C                        | -                                |
| Bereitschaftsschaltung                 | -                                      | -0°C bis +35°C                   |
| Dauerschaltung                         | -                                      | -5°C bis +30°C                   |
| optional:                              |                                        |                                  |
| Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein | ELC, MSÜ3, SET009, SET010, DALI        | -                                |
| Selbstüberwachung                      | -                                      | SELF CHECK                       |
| Busüberwachung                         | -                                      | SAFELOG Line<br>SAFELOG Wireless |



min. Ø185


max. Ø190

1 - 35



73


## Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)



Deckenmontage



## ■ Systemleuchten für Zentralversorgung

**Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter**

[illegible]

### ■ Einzelbatterieeleuchten

**Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter**

[illegible][illegible]