

power.com SB

Verschlossene Bleibatterie



Motive Power Systems

Reserve Power Systems

Special Power Systems

Service

Ihre Vorteile mit HOPPECKE power.com SB

- **Wartungsfreiheit hinsichtlich des Nachfüllens von Wasser** - durch innovative Gel-ESS Technologie
- **Gute Hochstromfähigkeit** - geringe Investitionskosten durch innovative Elektrodenstruktur
- **Optimale Raumausnutzung** - durch horizontale Anordnung
- **Optimale Betriebssicherheit** - integrierte Rückzündungshemmung und Zentralentgasung
- **Erhöhte Kurzschlussicherheit schon bei der Montage** - durch Verwendung von HOPPECKE System-Verbindern
- **Einfache Montage und Einbau** - Batteriedeckel mit integriertem Griffsystem



Typische Einsatzbereiche von HOPPECKE power.com SB

- **Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)**
- **Telekommunikation**
 - Mobilfunkstationen
 - BTS-Stationen
 - Off-grid/on-grid Energieversorgungssysteme
- **Energieversorgungsanlagen**
- **Sicherheitsbeleuchtung**



HOPPECKE

POWER FROM INNOVATION

Typenübersicht

Kapazitäten, Abmessungen und Gewichte

Typ	C ₁₀ /1,80 V Ah	C ₅ /1,77 V Ah	C ₃ /1,75 V Ah	C ₁ /1,70 V Ah	C _{1/2} /1,65 V Ah	C _{1/6} /1,60 V Ah	Gewicht kg	Länge L mm	Breite B mm	Höhe H mm	Abb.
power.com SB 12V 50	53	53	50	41	36	27	26,0	229	177	230	A
power.com SB 12V 60	63	59	55	45	40	30	26,5	229	177	230	A
power.com SB 12V 80	98	91	85	71	61	46	37,5	344	177	230	B
power.com SB 12V 100	101	92	86	72	62	47	38,0	344	177	230	B
power.com SB 12V 110	112	112	105	88	76	55	52,0	498	177	230	C
power.com SB 12V 130	131	119	112	93	81	59	52,5	498	177	230	C
power.com SB 12V 140	144	131	123	102	89	64	54,5	498	177	230	C
power.com SB 6V 170	161	149	139	115	99	71	32,0	242	170	275	D
power.com SB 6V 220	220	184	171	142	122	85	41,0	308	170	275	D
power.com SB 2V 230	232	216	203	167	141	93	17,0	89	181	310	E
power.com SB 2V 330	343	322	302	251	219	146	21,7	181	127	310	F
power.com SB 2V 400	411	382	358	298	256	178	25,0	181	154	310	G
power.com SB 2V 600	604	562	529	447	385	263	36,0	181	225	310	H

C₁₀, C₅, C₃, C₁, C_{1/2} und C_{1/6} = Kapazität bei 10-, 5-, 3-, 1-, 1/2- und 1/6-stündiger Entladung

Abb. A



power.com SB 12V 50 -
power.com SB 12V 60

Abb. B




power.com SB 12V 80 -
power.com SB 12V 100

Abb. C




power.com SB 12V 110 -
power.com SB 12V 140

Abb. D




power.com SB 6V 170 -
power.com SB 6V 220

Abb. E




power.com SB 2V 230

Abb. F




power.com SB 2V 330

Abb. G



power.com SB 2V 400

Abb. H



power.com SB 2V 600

Design-Lebensdauer: bis zu 15 Jahre
Eurobat Einstufung: ≥ 12 Jahre

Optimale Umweltverträglichkeit - geschlossener Wertstoffkreislauf in zertifiziertem Recyclingsystem