

23m

1W
LED

IP54

Farbe / Colour


SMARTLUX 200 WM

Formschöne, moderne IP54 Rettungszeichenleuchte aus weißem Polycarbonat mit klarer Haube und einfacher, schraubenloser Montage durch Klick-System.

Leuchte für einseitige Piktogramm-Bestückung zur Wandmontage.


Die Leuchte ist mit einer 1 Watt LED-Leiste ausgestattet.



Technische Daten

Erkennungsweite	23 m
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Polycarbonat/weiß (Leuchtenhaube klar)
Montageart	Wandmontage
Abmessungen (B x H x T)	243 x 139 x 54 mm
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II

Leuchtmittel	■ Systemleuchten für Zentralversorgung	■ Einzelbatterie-leuchten
	1W LED-Leiste	1W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	130lm	130lm
Lichtstromverhältnis		
Not (DC)/Netz	-	15% - 50% /100%
Netzanschlussleistung	4,5VA	4,5VA
Batterie-Stromaufnahme	11mA	-
Nennbetriebsdauer		
Batteriebetrieb	-	1h/3h/8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku 1h/3h/8h	-	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional:		
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	MSÜ3, SET009, SET010	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFELOG



Zubehör

Ballwurfschutzkorb	 Fluchtweg-Piktogramm FR
Einbaurahmen	 Fluchtweg-Piktogramm FL
	 Fluchtweg-Piktogramm FU

* Set im Lieferumfang enthalten.
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.



Einbaurahmen

Betoneinbaukasten

Universal Einbaugehäuse *	Kaiser Artikelnummer 1297-34 408 x 308 x 135 mm (L x B x T)
---------------------------	--

* Nicht im Lieferumfang enthalten